

PERTICI



univer ASD30

AVVITATORE AUTOMATICO
AUTOMATIC SCREWDRIVER
AUTOMATISCHER SCHRAUBENAUTOMAT
VISSEUSE AUTOMATIQUE
ATORNILLADOR AUTOMATICO





- Fissaggio dei rinforzi acciaio nei profili in PVC.
- Corsa cilindro motore / avvitatore 75 mm.
- Corsa testina avvitatura 125 mm.
- Sistema di bloccaggio profilo orizzontale pneumatico.
- Alimentazione automatica delle viti.
- Regolazione profondità di inserimento viti.
- Protezione integrale unità di avvitatura.

COMPONENTI IN DOTAZIONE

- Inserto filettato per inserimento viti testa a croce (Philips 2).
- Morsa pneumatica bloccaggio pezzo.
- Basamento con rulliere laterali appoggio profili.
- Viti testa svasata a croce 3,9x16 (standard).

OPTIONAL

- Viti testa svasata varie misure al costo.

- Fixing of reinforcements inside PVC profiles.
- Motor/screwdriver cylinder stroke 75 mm.
- Screw head stroke 125 mm.
- Pneumatic horizontal profile locking device.
- Automatic screw feed.
- Adjustment of screw insertion depth
- Integral protection for the working area.

BASIC COMPONENTS

- Threaded insert for the insertion of cross headed screws (Philips 2).
- Pneumatic vice to hold the profiles.
- Steel stand with side rollers for profile holding.
- Countersunk head cross slotted screws 3,9x16 (standard).

OPTIONS

- Countersunk head screws of various sizes.

- Fixieren von Stahlverstärkungen im Innern von PVC-Profilen.
- Motor/Schraubenautomat Zylinderhub 75 mm.
- Schraubenkopfhub 125 mm.
- Waagerechte pneumatische Einsperrvorrichtung
- Automatische Schraubenspeisung.
- Verstellung der Einschraubtiefe.
- Integraler Schutz für den Einschraub-Einheit.

MITGELIEFERTE KOMPONENTEN

- Gewindebuchse für Kreuzschlitzschrauben (Philips 2).
- Pneumatik-Schraubstock zum Einspannen des Werkstücks.
- Untergestell mit Seitliche Rollenhalterungen für die Profile.
- Kreuzschlitzschrauben mit Senkkopf 3,9x16 (Standard).

OPTIONAL

- Schrauben mit Senkkopf (verschiedene Maße).

- Fixage des renforts acier dans les profils en PVC.
- Course cylindre moteur / visseuse 75 mm.
- Course tête de vissage 125 mm.
- Système de serrage profil horizontal pneumatique.
- Alimentation automatique des vis.
- Réglage profondeur de vissage.
- Protection totale unité de vissage.

COMPOSANTS EN DOTATION

- Insertion filetée pour vis tête croisée (Philips 2).
- Etai pneumatique serrage pièce.
- Aménages latéraux appui profils.
- Vis tête évasée avec empreinte croisée 3,9x16 (standard).

EN OPTION

- Vis tête évasée différentes mesures.

- Fijación de refuerzos de acero para perfiles de PVC.
- Carrera del cilindro motor neumático/atornillador 75 mm.
- Carrera del cabezal de atornillado 125 mm.
- Sistema de bloqueo neumático horizontal del perfil.
- Alimentador automático de tornillos.
- Regulación de la profundidad de introducción de tornillos.
- Protección integral de unidad de atornillado.








COMPONENTES EN DOTACIÓN

- Punta para la introducción de tornillos con cabeza de cruz (Philips 2)
- Mordaza neumática de bloqueo de pieza
- Bancada con mesa de rodillos laterales de apoyo de perfiles
- Caja de tornillos avellanados 3,9 x16.

OPCIONAL

- Tornillos avellanados de distintas medidas.



TYPE			V/□(NI)						P.V.C.	ALUM.	WOOD
ASD30	2200 RPM	[bar] 6,5	15	L) 16mm D) 7,2 mm d) 3,9 mm	a) 140 mm, b) 120 mm,	S max) 2,5 mm.	a) 450 mm, b) 1350 mm, c) 600 mm.	90 Kg	●	○	○

La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare i dati qui sopra riportati senza nessun preavviso. / The manufacturer reserves the rights to change the above mentioned informations without.
Der Hersteller hat das Recht, die obengenannten Daten zu ändern, ohne Voranzeige geben. / L'usine se réserve le droit de changer les informations mentionnées sans aucun avis.
El constructor se reserva el derecho de modificar los datos mencionados sin notificación.



PERTICI S.P.A.

VIA DELLE CITTÀ, 41/43 - 50052 CERTALDO (FI) ITALY
Tel. +39 0571 651204 - Fax +39 0571 652991
e-mail: pertici@pertici.it - http://www.pertici.it

